# INSTALLATIONS-VORAUSSETZUNGEN für maxwater Wasserspender

**Installation, Aufstellung, Inbetriebnahme und Einweisung ausschließlich durch den maxwater Kundendienst**

**STROM**
- 230 V/50 Hz Stromanschluss muss in max. 1,5 m Kabellänge vorhanden sein
- Absicherung: gem. technischer Daten

**WASSER**
- Speisewasser muss der Trinkwasserverordnung entsprechen
- Wasseranschluss auf Gewinde 3/8" oder 3/4" inklusive Absperrorgan (Eckventil) in max. 3 m Entfernung
- Leitungswasserdruck mind. 2 bar

**AUFSTELLORT**
- Frei von bauseitigen Hindernissen, Strom- und Wasseranschlüsse frei zugänglich
- links und rechts vom Wasserspender mind. 5 cm Abstand, rückseitig mind. 10 cm.
- Temperaturbereich 5–32 °C, frostsicher und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt, keine Hitzequellen, Chemikalien, Lösungsmittel, Dämpfe
- Fluchtwege und Bauordnung beachten!

**SODA / $CO_2$** ($CO_2$ beim Dienstleister Ihrer Wahl beziehen, z. B. LindeGas)
- $CO_2$-Flasche muss vor der Installation bereits vor Ort sein

## Sicherheits-Hinweis $CO_2$

- Überschreitung der $CO_2$-Gaskonzentration von 3 Vol% ist nicht zulässig! Alternative: Gaswarnanlage
- Andernfalls erfolgt keine Inbetriebnahme der Anlage!

| $CO_2$ Flascheninhalt (kg) | $CO_2$ Flascheninhalt in $m^3$ bzw. in Liter | Sicherheitstechnisch erforderliches Raumvolumen ($m^3$) mind. | Sicherheitstechnisch erforderliche Raumfläche in $m^2$ bei Raumhöhen von 2,5 bzw. 3 m | Richtpreis je Füllung | Entnahmemenge Sodawasser ca. in Liter [a)] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,425 [b)] | 0,2 / 213 | 7 $m^3$ | 2,83 / 2,36 $m^2$ | 8,00 | 60 |
| 2 [b)] | 1,0 / 1000 | 34 $m^3$ | 21 / 17 $m^2$ | 29,00 | 270 |
| 5 [b)] | 2,5 / 2500 | 85 $m^3$ | 34 / 28,5 $m^2$ | 32,90 | 700 |
| 10 | 5 / 5000 | 170 $m^3$ | 68 / 57 $m^2$ | 45,20 | 1400 |

## Allgemein – Mehraufwand bei Aufstellung/Installation durch den maxwater Kundendienst

Ist eine dieser Voraussetzungen zum Zeitpunkt des Installation-Termins nicht erfüllt und wird dadurch die Durchschnittsdauer einer Installation von 1,5 Stunden überschritten, so wird diese ab 15 Minuten Überzeit mit € 25,00 pro 15 Minuten abgerechnet.

Bei der Notwendigkeit einer 2. Anfahrt, die sich aus einer Nichteinhaltung der Installationsbedingungen ergibt, so wird diese mit € 299,00 exkl. MwSt. abgerechnet.

*Pflichtfelder
Die obigen Installationsvoraussetzungen sowie die maxwater AGB und zusätzlichen maxwater Service Vertragsbedingungen[5] sind verpflichtender Bestandteil jedes Auftrags. Der verbindliche Auftrag kommt erst mit unterzeichnetem Mietvertrag zustande. Gesetzliche/normative Vorschriften: TWV, LMVSG, Öst. Lebensmittelbuch, Hygiene-Leitlinie Schankanlagen des BMGF, DIN 6650-8 | Der Preis für die Wartung versteht sich als Richtpreis, maxwater sendet ein detailliertes Wartungsvertrags-Angebot mit der Auftragsbestätigung oder dem Gesamtangebot an Kunden.

1) Abfluss muss vor Aufstellung/Inbetriebnahme des Wasserspenders bauseits realisiert sein.
a) Richtwert bei ca. 7 g $CO_2$ je Liter Wasser
b) Flaschengröße 0,425, 2 und 5 kg können im Unterschrank des maxwater Wasserspenders integriert werden.