

maxwater PRO 30 & 45 HCAS

HEISS • KALT • PRICKELND • UNGEKÜHLT

Hochwertiger & vielseitiger Individualist

Die leitungsgebundenen maxwater Wasserspender glänzen durch ihr hochwertiges und robustes Design aus Edelstahl. Es stehen vier verschiedene Modelle zur Auswahl, wobei jedes Gerät mit bis zu vier Wasseroptionen ausgestattet ist. Je nach individuellem Geschmack erhalten Sie stilles, gekühltes, prickelndes oder heißes Wasser einfach auf Knopfdruck. Mit einer Kapazität von 30 l/Stunde und 45 l/Stunde bei gekühltem/prickelndem Wasser sind die Geräte ideal für alle Bereiche, in welchen ein Augenmerk auf Qualität und Leistung gelegt wird. Eine integrierte UVC-Lampe dient als Hygienebarriere von außen am Wasser-Ausgang. Damit Sie Ihr tägliches Wasser mit hygienischer Sicherheit genießen.

hochwertiges Edelstahlgehäuse

bis zu vier Wasseroptionen

Portionierung

Alarm-Tankfunktion

UVC-Lampe

Tropfschale



 maxwater
ELIXIR OF LIFE



Unterschrank

Der Unterschrank bildet die Basis für das freistehende Modell des maxwater Pro 30 bzw. 45. Er bietet Platz für den Filter und die CO₂-Flasche. Zusätzlich befindet sich im Unterschrank ein ca. 5 l Abwassertank.

maxwater Filtertechnologie

Die passende Filterkartusche verwandelt Leitungswasser in ein genussvolles Geschmackserlebnis. Empfohlen werden Filter mit integrierter Ultrafiltrationsmembran, die Bakterien zurückhalten und Mikroplastik bis 0,005 mm reduzieren – für hygienische Sicherheit.

Andere Merkmale

Sparmodus, Wasser-Leckageschutz: stromlos geschlossenes Sicherheits-Wassereingangsventil. Bügel zur Befestigung der Filter, Cabine 30 Kann kombiniert werden mit Bluesoda 30, Cabinet 45 mit Blusoda 45

Optionen

Wasserdruckminderer, CO₂ Druckminderer, Filter: UVC OUT (im Gerät), Cabinet: BLUSODA CABINET aus Edelstahl

Allgemeine Daten	Pro 30	Pro 45
Kühlleistung	30 l/Stunde	45 l/Stunde
Max. kontinuierlicher Ausschank	6 l	12 l
Einstellbare Wassertemperatur*	5 - 12°C	
Pumpe	Professionelle Karbonisierungspumpe mit einer Membran	
Kühlsystem	Aluminiumblock	
Kühlung	Zwangsbeflüchtung	
Kältemittel	R290	
Max Temperatur heißes Wasser	85 °C	
Kapazität des Heißwasserboilers	1 l	
Wärmeleistung	8 l/Std.	
Leistung Boiler	600 W	
Regelbarer Thermostat	Ja	
Stromversorgung	230 V – 50 Hz	
Kompressorgröße	1/8 HP	1/5 HP
Stromaufnahme	810 W – 3,8 A	820 W – 3,75 A
Raumtemperatur bei Betrieb	Min 5°C - Max 35°C	
Anschluss wasserseitig	Ø 5/16" (8 mm)	
Anschluss CO ₂ gäseseitig	Ø 5/16" (8 mm)	
Höhe Ausschankhöhe	276 mm	329 mm
Modell	Tischgerät	
Mögliche Wassersorten	Gekühltes Stillwasser, gekühltes Sodawasser, ungekühltes Stillwasser und heißes Wasser (mod. Hot Fizz) oder Gekühltes Stillwasser, ungekühltes Stillwasser und heißes Wasser	
Materialien	Robuster Edelstahl	
Knöpfe	Edelstahlknöpfe	
Alarmsystem	Kein Wasser, Kein CO ₂ , Schaden am Temperaturfühler des Heizkessels, Schaden am Heizkessel, Überhitzung des Kessels	

Maße & Gewicht	Pro 30	Pro 45
Nettogewicht	30 kg	35 kg
Bruttogewicht	32 kg	38 kg
Maße B x T x H	261 x 499 x 418 mm	318 x 499 x 470 mm
Verpackungsmaße B x T x H	310 x 540 x 470 mm	390 x 520 x 490 mm

Maße & Gewicht Cabinet	Cabinet 30	Cabinet 45
Nettogewicht	15 kg	19 kg
Maße B x T x H	496 x 484 x 1011 mm	554 x 491 x 959 mm
Materialien	Robuster Edelstahl	

* geschätzte 25 °C bei Raumtemperatur und 20 °C des Wassers im Zulauf

